

## Equipo Estándar

- Recogedor de “super barrido” de 6 barras dentadas, 132 ganchos curvos, rueda de flotación, mando de banda y engrane con 1.65 m (65”) de ancho.
- Area de alimentación de 0.182 m<sup>2</sup> (283 pulg.<sup>2</sup>)
- Control de longitud de pacas de 31 a 132 cm (12” a 52”).
- Sección de la cámara de pacas de 36 X 46 cm (14” X 18”).
- 6 Perros para heno.
- Sistema de alimentación exclusivo de 2 rotores
- Transmisión tipo automotriz de corona y piñón.
- Ganchos, rodillos y anudadores de acero endurecido en las máquinas de amarre de hilo.
- Engranajes y retorcedores de acero especial en las máquinas de sistema de alambre.
- Pistón de 93 recorridos por minuto montado en 5 baleros de bolas sellados y dos bloques deslizantes.
- Requerimiento de potencia de 46.25 kW ( 62 hp) a la toma de fuerza a 540 rpm.
- Cuenta pacas.
- Gato tipo tornillo para trabajo pesado.
- Caja para herramienta.
- Caja para 6 bobinas (hilo)
- Rack para 4 rollos de alambre.
- Toma de fuerza de 3 secciones para trabajo pesado Cat. (6)
- Llanta derecha: 27X9.50 – 15
- Llanta izquierda: 31X13.50 - 15
- **Garantía:**  
Estándar New Holland

