



Modelo FX-48 Ensiladora Autopropulsada



Equipo Estándar

Pienso lo mismo

- Motor Caterpillar a diesel, 6 cilindros, 459 hp.
- Turbo cargado.
- Transmisión hidrostática con 4 posiciones.
- Frenos hidráulicos de disco.
- Malla de aire rotativas en el radiador.
- Dirección hidráulica.
- Cabina del operador con vidrios en tintados.
- Aire acondicionado y calefacción.
- Luces de halógeno.
- Luces traseras de advertencia.
- Luces traseras de trabajo.
- Asiento de suspensión de aire, cubierto de tela.
- Espejos ajustables.
- Detector de metales electrónico, Metaler III.
- Picador de 30" de diámetro.
- 12 cuchillas de doble filo, endurecidas.
- Afilado de las cuchillas y ajuste de la contracuchilla automático.
- Contracuchilla reversible.
- Rodillos alimentadores removibles.
- Rotación del tubo de descarga de 210 grados.
- Control hidráulico del tubo de descarga y del deflector del tubo de descarga.
- Tanque de combustible de 790 litros.
- Bloqueo de diferencial.
- Caja de herramientas.
- Enganche de tres puntos para remoción de cabezal de picado.
- Soporte para fijar el cabezal de picado.
- Ruedas de tracción
TW650/75R32-167A8-DT822
- Ruedas de dirección.
17.5Lx24-150A8STR
- **Garantía:**
Estándar New Holland.

