



## ● Modelo L170 Minicargador

### Equipo Estándar

#### ● TIPO DE MOTOR

- ✓ Motor Diesel
- ✓ Motor CNH N844 Turbo - 50 hp SAE Netos
- ✓ Desplazamiento 121.7 in<sup>3</sup>
- ✓ 4 Cilindros
- ✓ Purificador de Aire de Doble Elemento seco
- ✓ Bujía para arranque en frío
- ✓ Corte de combustible con llave

#### ● TREN DE PROPULSION

- ✓ Bombas hidrostáticas en Tandem
- ✓ Motores de Pistón Axial
- ✓ Cadena doble reducción/Mando por cadena N° 80 HD
- ✓ Freno de Estacionamiento/Emergencia

#### ● SISTEMA HIDRAULICO

- ✓ Bomba de Engranés
- ✓ 17.7 gpm @ 2900 rpm.
- ✓ Sistema Auxiliar Hidráulico en cargadora con acoples planos
- ✓ Válvula de centro abierto de 3 carretes
- ✓ Circuito serie-paralelo
- ✓ Depósito del hidráulico de 8.6 gal.
- ✓ Filtro de 4 micrones
- ✓ Enfriador del sistema hidráulico de flujo completo

#### ● SISTEMA ELECTRICO

- ✓ Batería 12 Volt 650 CCA.
- ✓ Alternador 40 Amp.
- ✓ Luces de trabajo frontales y posteriores

#### ● AREA DEL OPERADOR

- ✓ Cabina ROPS/FOPS
- ✓ Asiento y respaldo de lujo ajustable
- ✓ Cinturón de asiento retráctil
- ✓ Ventana posterior
- ✓ Sistema de advertencia avanzado
- ✓ Cubierta de lujo en la cabina del operador

#### ● CARGADORA

- ✓ Carga de operación SAE 1,765 lb
- ✓ Carga de inclinación sin contrapesos 3,530 lb
- ✓ Fuerza de rompimiento cucharón 3,712 lb
- ✓ Ancho del cucharón 66 pulg.
- ✓ Control de levante y cucharón de pedal
- ✓ Placa de montaje de enganche rápido

#### ● GARANTIA

- ✓ New Holland garantía estándar, 18 meses o 1,500 horas de operación. Consultar carnet de garantía en la entrega de cada equipo



Llantas 10.00 x 16.5